

## Poliplast

Società committente	Poliplast Sas di Bevilacqua Narciso, Costante & C
Magazzino di	Ormelle (TV)
Settore	produttivo
Condizioni particolari per l'immagazzinamento	no
Anno d'entrata in esercizio	2006
Funzione del magazzino	prodotti finiti
Turni di lavoro/giorno	1
Persone per turno di lavoro	3
Tipologia clienti	aziende industriali
Tipo di UdC immagazzinate (dimensioni e pesi; <i>quantità media in stock</i> )	pallet (800x1200xh 1500 mm; 500 kg; 200) scatole (vari; 3000)
Tipo di unità di spedizione (dimensioni e pesi)	pallet (800x1200xh 1500 mm; 500 kg) scatole (vari)
Movimentazioni giornaliere (ingressi; <i>uscite</i> )	pallet (20; 20) scatole (400; 400)
Struttura civile	fabbricato esistente
Superficie coperta	265 m <sup>2</sup>
Altezza sotto filo catena	6 m
Vincoli urbanistici da rispettare	no
Tipo scaffalature (altezza in metri dello scaffale; <i>numero vani</i> )	porta pallet compatto (4,3; 3)
Mezzi di movimentazione	2 carrelli elevatori frontali
Come e dove viene effettuato il picking	per ordine negli scaffali con carrelli elevatori frontali e picking manuale
Sistemi di carico/scarico camion	tradizionale
Gestione operativa	tradizionale
Sistemi di identificazione dei materiali	tradizionale a lettura diretta
Sistemi di trasmissione dati agli operatori	carta

## la soluzione

La Poliplast ha ampliato il magazzino con l'installazione di un secondo impianto compatto, fornito dalla **Icam** di Putignano (BA), per poter incrementare la capacità di stoccaggio.

L'impianto è composto da carrelli mobili ad estrazione frontale di 5300 mm di lunghezza e 4300 mm di altezza che permettono, grazie allo scorrimento longitudinale, l'utilizzo del magazzino a più operatori contemporaneamente ed inoltre la possibilità di usufruire, a impianto chiuso, di notevole spazio anteriore da adibire a parcheggio mezzi.

